


ik

AMMATTILAISILTA
AMMATTILAISILLE

MULTI



www.goizper.com
www.ogashi.fi/goizper

OGASHI OY

IK multi on valmistettu erityisen kestävästä materiaaleista ja on suunniteltu kestämaan yleisimmin käytettäviä kemikaaleja. Käyttökohteita ovat mm. ammatillinen siivous, desinfiointi, rakennukset, autojen pesu ja teollisuus.



IK MULTI1.5



Kaikki osat kestävät useimpia happoja ja liuottimia, kuten myös kemiallisia puhdistusaineita, joita käytetään teollisuudessa, autojen pesussa sekä ammatillisessa puhdistuksessa • 2.5 bar varoventtiili • Iso täyttöaukko • Ergonominen muotoilu • Vahva läpikuultava säiliö täytönilmaisimella • Suojaava kotelo pumpun sylinterille • Helppo asentaa ja purkaa toimenpiteitä varten • Mukana säädettävä sumusuutin ja viuhkasuutin

TEKNISET TIEDOT	
KOKONAISTILAVUUS	1.50 L
TÄYTTÖTILAVUUS	1 L
LITRAA/MIN. 3 BAR	0.50 l/min
BRUTTOPAINO	0.60 Kg
NETTOPAINO	0.46 Kg

PAKKAUS	
TILAVUUS	0.006 m ³
PAKKAUKSEN MITAT	16 x 16 x 27 cm.
TUOTENRO	8.17.71

IK MULTI6 - IK MULTI9 - IK MULTI12



Kaikki osat kestävät useimpia happoja ja liuottimia, kuten myös kemiallisia puhdistusaineita, joita käytetään teollisuudessa, autojen pesussa sekä ammatillisessa puhdistuksessa • 3 bar varoventtiili • Vahva läpikuultava säiliö täytönilmaisimella • Suppilo tankissa • Laukaisin metallisella painikkeella • Suodatin suihkuputkessa • Letkun saa säiliön pohjan ympäri varastoitaessa • 50 cm jatko-osa suihkuputkelle saatavissa varaosana • Kahva ja olkapäähihna • Pakkauksessa mukana säädettävä sumusuutin, viuhkasuutin sekä ylimääräinen letku hapoille

	IK MULTI 6	IK MULTI 9	IK MULTI 12
KOKONAISTILAVUUS	6 L.	8 L	10 L
TÄYTTÖTILAVUUS	4 L	6 L	8 L
LITRAA/MIN. 3BAR	0.50L / min	0.50L / min	0.50 L / min
BRUTTOPAINO	1.72 Kg	2 Kg	2.23 Kg
NETTOPAINO	1.47 Kg	.72 Kg	1.93Kg

MUKANA:



	IK MULTI 6	IK MULTI 9	IK MULTI 12
TILAVUUS	0.015 m ³	0.019 m ³	0.023 m ³
PAKKAUKSEN MITAT	18 x 18.5 x 46.5 cm.	19 x 19 x 53 cm.	19 x 19 x 63 cm.
TUOTEKOODI	8.38.11.901	8.38.11.911	8.38.11.921

IK MULTI 12BS



MUKANA:



Kaikki osat kestävä useimpia happoja ja liuottimia, kuten myös kemiallisia puhdistusaineita, joita käytetään teollisuudessa, autojen pesussa sekä ammatillisessa puhdistuksessa • Vahva läpikuultava säiliö täytönilmaisimella • Helppo asentaa ja puhdistaa • Lukitusvipu • Kansi venttiilillä • Suuri täyttöaukko • 50 cm jatkoputki saatavissa • Säädettävät pehmustetut olkahihnat sekä kantokahva • täytönilmaisimella • Pakkauksessa mukana säädettävä sumusuutin, viuhkasuutin sekä ylimääräinen letku hapoille

TEKNISET TIEDOT	
KOKONAISTILAVUUS	12.8L
TÄYTTÖTILAVUUS	12.8L
LITRAA/MIN. 3 BAR	0.50 L / min
BRUTTOPAINO	3.58 Kg
NETTOPAINO	2.96 Kg

PAKKAUS	
TILAVUUS	0.048 m ³
PAKKAUKSEN MITAT	18.5 x 43.5 x 60.5 cm
TUOTEKOODI	8.39.70.1



Korjaamot



Rakentaminen



Autojen pesu



Teollisuus



Maatalous



Koneiden pesu

KÄYTTÖKOhteita

RAKENTAMINEN

Käytetään muotinirrotusaineiden kanssa, puhdistamiseen, kalkinpoistoaineiden kanssa, vesieristeiden kanssa, kovetusaineiden, tiivisteiden, jäähdytysnesteiden, työkalujen puhdistamiseen ym.

AUTOJEN PESU JA TEOLLISUUS

Käytetään vanteiden pesuun, korin pesuun, jäähdytysnesteet, ikkunoiden sekä verhoilun pesuun ym.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Käytetään mm: pesuaineet, desinfiointiaineet, kiillotuskoneet, shampoot, kalkinpoistoaineet jne

KEMIKAALIT

Seuraavassa taulukossa on esitetty useita esimerkkejä yleisimmin käytetyistä aggressiivisista aineista ja kerrotaan, mikä IK malli sopii parhaiten. Noudata annettuja maksimiprosenttiosuuksia.

Ruiskut eivät sovellu halogeenoiduille liuottimille.

Koska aineita on hyvin laaja valikoima, Goizper ei pysty takamaan yleismaailmallisesti aineiden pätevyyttä. Käytä aina varovaisuutta työskennellessä ja seuraa kemikaalin valmistajan ohjeita.




		IK MULTI	IK ALKALINES	IK HC
HAPOT	ETIKKAHAPPO (MAX 20%)	L	✓	✗
	SUOLAHAPPO (MAX 30%)	✓	L	✗
	FLUORIVETYHAPPO (MAX 20%)	✓	✗	✗
	FOSFORIHAPPO	✓	L	✗
	TYPPIHAPPO (MAX 20%)	✓	L	✗
	RIKKIHAPPO (MAX 30%)	✓	L	✗
	MUUT HAPOT	✓	L	✗
ALKOHOLIT	BUTANOLI	L	✓	✗
	ETANOLI	L	✓	✗
	METANOLI	L	✓	✗
	MUUT ALKOHOLIT	L	✓	✗
ALIFAATTISET HIILIVEDYT	DEKAANI	L	✗	✓
	HEPTAANI	L	✗	✓
	HEXANE	L	✗	✓
	PENTAANI	L	✗	✓
AROMAATTISET HIILIVEDYT	LIMONEENI	L	✗	✓
	NAFTALIINI	L	✗	✓
	TOLUEENI (MAX 40%)	L	✗	✓
	KSYLEENI	L	✗	✓
ÖLJYT	MINERAALI/KASVIÖLJY	L	✗	✓
	DIESEL	L	✗	✓
	GASOLIINI	L	✗	✓
	QUEROSENE	L	✗	✓
ALKALIT JA KETONIT	ASETOONI	✗	✓	✗
	AMMONIAKKI	L	✓	✗
	NATRIUMHYDROKSIDI (SOODA)	✗	✓	✗
	KALIUMHYDROKSIDI	✗	✓	✗
	NATRIUMHYPOKLORIITTI	L	L	✗

✓ OPTIMAALINEN L RAJOITETTU ✗ EI SOVI

HUOLTO JA TURVALLISUUS

RUISKUN PUHDISTUS JA HUOLTO

- Jokaisen käytön jälkeen pura ruiskusta paineet, sekä puhdistase
- Jossuutin tukkiutu puhdistasevedellä. Älä käytä metallisia esineitä
- Jos laukaisimen suodatin tukkiutuu, irrota se puhdistasevedellä
- Säilytä ruisku suojassa, vältä jäätymistä ja äärimmäistä kuumuutta (varasto 5°C - 30°C).
- Pidentääksesi tiivisteiden ikää, lisää niihin säännöllisesti rasvaa (esim. vaseliini)



TURVALLISUUS

- Älä ruiskuta ihmisiä, eläimiä tai sähköasennuksia
- Älä käytä ruiskua kovassa tuulella tai äärimmäisessä kuumuudessa
- Use s Käytä sopivia suojaimia, jotta aineita ei joutuisi silmiin, iholle tai suuhun.
- Älä ruiskuta avotuleen, takkaan tai muihin syttyviin lähteisiin.

